

# Розумний WLAN-FE модем



## Розумний

Зв'язок WLAN та Fast Ethernet (FE)  
Підтримка сторонньої системи моніторингу<sup>1</sup>



## Простий

Plug & Play  
Підтримує макс. 10 пристроїв



## Надійний

IP65  
Підтримка автоматичного перепідключення

| Технічні характеристики                               |  | SDongleA-05                                                 |
|-------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|
| Загальні дані                                         |  |                                                             |
| Макс. кількість підтримуваних пристроїв               |  | 10                                                          |
| Макс. кількість підтримуваних інверторів              |  | 10                                                          |
| Інтерфейс підключення                                 |  | USB                                                         |
| Інтерфейс Ethernet                                    |  | 10/100M Ethernet                                            |
| Установка                                             |  | Plug-and-play                                               |
| Індикатор                                             |  | LED Індикатор                                               |
| Розміри (Ш * В * Г)                                   |  | 146 x 48 x 33 mm (5.1 x 1.9 x 1.3 inch)                     |
| Вага                                                  |  | 90 g (0.2 lb.)                                              |
| Ступінь захисту                                       |  | IP65                                                        |
| Споживана потужність (типова)                         |  | 2.5 W                                                       |
| Режим роботи                                          |  | STA                                                         |
| Алгоритм шифрування                                   |  | Механізм шифрування : WPA/WPA2<br>Шифрування: TKIP/CCMP/AES |
| Параметри бездротового зв'язку                        |  |                                                             |
| Підтримувані стандарти та частоти                     |  | 802.11b/g/n (2.412G—2.484G)                                 |
| Навколишнє середовище                                 |  |                                                             |
| Діапазон робочих температур                           |  | -30 °C to +65 °C (-22 °F to 149 °F)                         |
| Діапазон відносної вологості повітря                  |  | 5 - 95% RH                                                  |
| Діапазон температур зберігання                        |  | -40°C to +70°C (-40 °F to 158 °F)                           |
| Макс. робоча висота                                   |  | 4,000 m (13,123 ft.)                                        |
| Стандарти відповідності(більше інформації за запитом) |  |                                                             |
| Сертифікат                                            |  | SRRC, CE, RCM                                               |
| Сумісність інвертора                                  |  |                                                             |
| Модель інвертора                                      |  | SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0<br>SUN2000-12/15/17/20KTL-M0     |

\*1: Система управління третьою стороною повинна відповідати протоколу зв'язку з Huawei Smart Dongle.

